



MDH-SYSTEM
 ul. Bajkowa 5, Lublin
 tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235
 e mail: info@mdh-system.pl

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP DAHUA DHI-XVR5208A 8 KANAŁÓW

Numer produktu: 22278



Cena promocyjna: **850.00 zł z VAT**
 990.00 zł z VAT
 (691.06 zł netto)

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP DAHUA DHI-XVR5208A 8 KANAŁÓW

Rejestrator cyfrowy DHI-XVR5208A z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. HDMI • 1 szt. VGA
Wejścia audio:	4 szt. CINCH

Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / H.264+
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080, 960 x 1080, 1280 x 720 • AHD-L / PAL : 960 x 576, 720 x 576 • IP : max. 2592 x 1944
Łączna maks. prędkość zapisu:	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 120 kl/s @ 1920 x 1080 px, 200 kl/s @ 960 x 1080 px, 200 kl/s @ 1280 x 720 px, • AHD / PAL : 200 kl/s @ 960 x 576 px, 200 kl/s @ 720 x 576 px • IP : 300 kl/s @ 2592 x 1944 px
Regulacja prędkości zapisu:	<p>1 ... 25 kl/s @ 2592 x 1944 px - IP 1 ... 15 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 720 x 576 px do przydziału na każdy kanał</p>
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p • 7 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 1 x IP max. 5 Mpx • 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 2 x IP max. 5 Mpx • 5 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 3 x IP max. 5 Mpx • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 4 x IP max. 5 Mpx • 3 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 5 x IP max. 5 Mpx • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 6 x IP max. 5 Mpx • 1 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080p + 7 x IP max. 5 Mpx • 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL / TCP/IP + 4 x IP max. 5 Mpx • Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 8 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite • Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Wielozadaniowość:	Pentaplex
Wejścia / wyjścia alarmowe:	8 / 3
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Wybrane funkcje:	Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy
Obsługa myszą:	TAK
Zasilanie:	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.61 kg
Wymiary:	375 x 285 x 53 mm
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, polski, rumuński, serbski, słoweński, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA

Panel przedni:



Widok z tyłu:



W zestawie:



Zapraszamy do naszego sklepu internetowego **www.mdh-system.pl**
Dokument wygenerowany 2019-01-17 o godzinie 22:25