



MDH-SYSTEM
ul. Bajkowa 5, Lublin
tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235
e mail: info@mdh-system.pl

MONITORING CCTV MOBILNY M12 4-PIN REJESTRATOR MOBILNY + 2 KAMERY + AKCESORIA PROTECT-115 / GPS / 4PIN

Numer produktu: 22898



Cena promocyjna: **2290.00 zł z VAT**
2840.00 zł z VAT
(1861.79 zł netto)

Zestaw do monitoringu - SAMOCHÓD, BUS, AUTOBUS, TIR, CIĄGNIK, KOMBAJN

2 KAMERY DZIEŃ/NOC Z DŹWIĘKIEM + REJESTRATOR + PRZEWODY

ZAPIS NA KARTY SD, MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY DO 4 KAMER.

Skład zestawu:

- Rejestrator PROTECT-115 - 1 szt
- Karta SD 128 GB - 1 szt (rejestrator może obsługiwać 2 karty tego typu)
- Kamera cofania dzień/noc audio 4 PIN M12 AUDIO -2 szt
- Przewody połączeniowe kamera-rejestrator 4 PIN 10 m - 2 szt

Kamera samochodowa, kamera cofania, 420 TVL, DZIEŃ/NOC, AUDIO, uniwersalna, BUS, TIR, CIĄGNIK, KOMBAJN, 4 PIN M12 AUDIO

Uniwersalna kamera samochodowa z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni. Przydatna podczas cofania samochodem przy niewystarczającej widoczności. Kamera posiada diody IR

LED umożliwiające także dobrą widoczność w nocy. Dodatkowo kamera posiada wbudowany mikrofon.

Kamera wyposażona w złącze 4PIN M12.

Standard: PAL

Przetwornik: 1/3 " CCD

Liczba linii: 420 TVL

Kąt widzenia: ok. 90 °

Wbudowany mikrofon: TAK

Wyświetlany obraz:

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Zasilanie: 12 V DC / 260 mA

Temperatura pracy: -20 °C ... 75 °C

Klasa szczelności: IP66

Długość przewodu zasilania kamery: 30 cm

Gniazdo kamery: 4 PIN M12

Wymiary z uchwytem: ok. 80 x 80 x 55 mm

REJESTRATOR MOBILNY, REJESTRATOR SAMOCHODOWY, BUS, TIR, CIĄGNIK, KOMBAJN, ZAPIS NA KARTY SD, PROTECT-115 4 KANAŁY

PROTECT-115 to rejestrator mobilny przeznaczony do zastosowań w autokarach, autobusach miejskich, busach, tramwajach, metrze, pojazdach firmowych i osobowych oraz pojazdach specjalnych tj. TIRy, radiowozy, samochody więzienne lub wojskowe, karetki. Urządzenie zostało specjalnie tak zaprojektowane, aby wykazywało podwyższoną odporność na drgania i wstrząsy. Rejestrator obsługuje 2 karty SD o pojemności do 128 GB każda.

Przewody zasilające PROTECT-115 podłącza się do akumulatora oraz zapłonu (analogicznie jak radio) dzięki czemu po przekręceniu stacyjki urządzenie automatycznie rozpoczyna zapis audio-wideo. Dodatkowo urządzenie posiada podtrzymanie zasilania i przez 8 sekund po zaniku napięcia nadal nagrywa.

Wejścia wideo: 4 szt. BNC

Wyjścia wideo: 1 szt. CINCH

Wejścia audio: 4 szt. CINCH

Wyjścia audio: 1 szt. CINCH

Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo: 1280 x 720, 960 x 576, 720 x 576, 352 x 576, 352 x 288

Łączna maks. prędkość zapisu:

100 kl/s @ 4 x AHD 720p ;

125 kl/s @ 4 x CVBS 960H + 1 x IP 1080p

Maks. pojemność karty pamięci: 2 x 128 GB SD/SDHC (w zestawie 1 szt 128 GB)

Metoda kompresji obrazu: H.264

Liczba poziomów kompresji: 8

GPS: TAK

G-Sensor: NIE

RS-485: PELCO-D/P

RS-232:TAK

Wejścia / wyjścia alarmowe: 8 / 1

Zasilanie: 8 V ... 36 V DC

Pobór mocy: 10 W

Gniazdo SIM: NIE

Wybrane funkcje:

Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora

Rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych

Odczyt pamięci alarmów i awarii

Sygnalizacja stanu stref

Automatyczne nagrywanie po włączeniu

Temperatura pracy: -25 °C ... 70 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: 20 % ... 95 % RH

Waga: 0.830 kg

Wymiary: 170 x 153 x 49 mm

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego **www.mdh-system.pl**
Dokument wygenerowany 2021-01-21 o godzinie 06:50