



MDH-SYSTEM
 ul. Bajkowa 5, Lublin
 tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235
 e mail: info@mdh-system.pl

KAMERA HD-SDI, CVBS, 1080p, UKRYTA OBUDOWA CZUJKA PIR, VLX-HC137Y

Numer produktu: 6932



Cena: 392.00 zł z VAT
 (318.7 zł netto)

KAMERA HD-SDI, CVBS, 1080p, UKRYTA OBUDOWA CZUJKA PIR, VLX-HC137Y

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" Panasonic CMOS oraz interfejsem HD-SDI (Serial Digital Interface). HD-SDI jest interfejsem używanym do transmisji nieskompresowanych i niezaszyfrowanych cyfrowych sygnałów video (opcjonalnie może zawierać wbudowane audio oraz kod czasu). Bazuje na kablach koncentrycznych wyposażonych w złącza BNC i pozwala na przesył czystego sygnału cyfrowego w wysokiej jakości.

Standard:	HD-SDI, CVBS
Przetwornik:	1/2.8 " Panasonic CMOS
Procesor obrazu:	Nextchip NVP2421
Wielkość matrycy:	2.0 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p @ HD-SDI
Obiektyw:	3.7 mm, 2.0 Mpx
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 71 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)

Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 52 dB
Wyjście wideo:	Aktywne jednocześnie <ul style="list-style-type: none"> • 1 x HD-SDI - Gniazdo BNC • 1 x CVBS - Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika max. x 30 • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HSBLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • "zamrażanie" obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Korekcja typu monitora - LCD/CRT
Menu ekranowe OSD:	TAK
Zastosowanie:	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Zasilanie:	12 V DC / 190 mA
Klasa szczelności:	IP44
Obudowa:	Plastikowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.145 kg
Wymiary:	69 x 120 x 48 mm

Widok od strony mocowania:



Złącza kamery:



W zestawie:



Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux):



Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery:




1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



Zapraszamy do naszego sklepu internetowego www.mdh-system.pl
Dokument wygenerowany 2019-01-17 o godzinie 22:01